

瑞迪國際股份有限公司

Radi International Corporation Ltd.

多點觸控顯示器



4K高畫質




(選配)NFC感應




(選配)前置鏡頭
FULL HD廣角



(選配)
內建麥克風




新增
TYPE C 接口



前置強力磁鐵
可放置筆



RADI CLOUD SYSTEM
瑞迪數位雲端管理系統



ALL IN ONE KIOSK
硬體整合服務



EQUIPMENT MANAGEMENT
設備管理



INTERACTIVE NAVIGATION
導覽設備



SYSTEM MANAGEMENT
系統管理



PROGRAM MANAGEMENT
節目管理

支援多種軟體與系統

支援Android與Windows雙系統自由切換，方便操作，更全面優化安卓介面，操作使用更直覺。

多點觸控

在Winsows系統下，創新提供40點觸控版本的多點觸控，40支手指同時可書寫、點選打字，適合多人共同使用。

九分割鏡射和網路

- ◆ 手機/平板/桌機無線投影，畫面廣播分享，支援九分割畫面投影共享功能
- ◆ 遠端觸控可設定密碼、可設定分割數量
- ◆ iOS/Android/桌面鏡像功能、投影、交流、互動、演示
- ◆ 可多人同時連接投影、檔案分享
- ◆ 同時投影畫面下，一鍵切換單畫面全畫面投影
- ◆ 畫面批註&註解書寫互動功能

面板尺寸	65"	75"	86"
觸控解析度	3840x2160	3840x2160	3840x2160
亮度	400 cd/m ²	400 cd/m ²	400 cd/m ²
對比	1200 : 1	1200 : 1	1200 : 1
可視角	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
反應時間	8ms	8ms	8ms
背光源	LED	LED	LED
操作溫度	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C	0°C ~ 40°C
操作濕度	10 ~ 80% RH	10 ~ 80% RH	10 ~ 80% RH
輸入電壓	100~240 VAC 50/60Hz	100~240 VAC 50/60Hz	100~240 VAC 50/60Hz
耗電量	≤ 200W	≤ 280W	≤ 400W
觸控模組	一體成形(非外掛式)		
訊號輸入	HDMI_IN*3、DP_IN*1、VGA_IN*1、USB2.0*3、USB3.0*1、Touch-usb*2、Lan_IN*1 COAX*1、RS232*1、MINI_AV IN*1、MIC_AV IN*1、MIC_IN*1、Type-(USB)*1		
訊號輸出	HDMI_OUT*1、MINI_AV_OUT*1、AUDIO_OUT*1、LAN_OUT*1		
圖片支援格式	JPG、JPEG、BMP、PNG		
影片支援格式	AVI、MP4、TS、TRP、MPG、MKV、MOV、RMVB		
音訊支援格式	MP3、WMA、AAC		
觸控方式	手指、觸控筆、非尖銳棒狀物體		
防護玻璃	AG等級防眩光鋼化玻璃、表面採用抗刮防眩低反光強化玻璃(硬度>9H、厚度8mm)		
內建喇叭	15 W x 2		
外觀尺寸	1489.4x936.05x102.46mm	1710.54x1060.47x102.46mm	1962.32x1204.95x102.46mm
顯示尺寸	1428.48x803.52mm	1649.664x927.936mm	1895.04x1065.96mm
重量	47kg	54kg	75kg
內建系統	Android8.0(以上)、4G DDR4、儲存空間32G(以上)、WIFI2.4G&5G、802.11AC		
多媒體整合播放系統	選配		

*為提供最佳技術與服務，瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。*產品功能及外觀以實物為準，若規格更正恕不另行通知。