

瑞迪國際股份有限公司  
Radi International Corporation Ltd.

## 超廣視角178°，超高對比度

P系列採用工業型2K/4K高畫質技術顯示面板，  
為數位電子看板顯示器最佳搭配！

# P系列

## 工業顯示器

- ▶ FULL HD 2K/4K高畫質
- ▶ 採用MVA工業型面板  
DirectH測光式全面LED均勻背光、畫質銳利飽和。
- ▶ 任意橫放或直擺皆不影響畫質與壽命
- ▶ 真正178°超廣視角，超低色偏
- ▶ 低耗電設計，節能省碳



# Radi



RADI CLOUD SYSTEM  
瑞迪數位雲端管理系統



ALL IN ONE KIOSK  
硬體整合服務



EQUIPMENT MANAGEMENT  
設備管理



INTERACTIVE NAVIGATION  
導覽設備



SYSTEM MANAGEMENT  
系統管理



PROGRAM MANAGEMENT  
節目管理

面板尺寸	43"	55"
解析度	1920x1080 pixel	3840x2160 pixel
顯示面積	945.2mm x 533.9 x 46.2mm	1213.6mm x 684.9 x 46.2mm
亮度	450 cd/m <sup>2</sup>	
對比度	5000 : 1	
可視角	178° / 178°	
操作溫度	-5°C ~ 60°C	
操作濕度	10 ~ 90% RH	
輸入電壓	100~240 VAC 50~60Hz	
顯示比例	16 : 9	
音效	內建 10W*10W喇叭 無需另接音箱	
信號輸入	VGA * 1、DVI * 1、HDMI * 1、AUDIO IN * 1	
外觀尺寸	961mm x 549.7 x 46.2mm	1233.4mm x 704.7 x 46.2mm
安裝方式	壁掛式 / 移動架 選購搭配	
產品功能	可外接電腦或播放器	

面板尺寸	65"	75"	86"
解析度	3840 x 2160 pixel	3840 x 2160 pixel	3840 x 2160 pixel
亮度	370 cd/m <sup>2</sup>	370 cd/m <sup>2</sup>	370 cd/m <sup>2</sup>
對比度	4000 : 1	5000 : 1	5000 : 1
可視角	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
背光源	LED	LED	LED
操作溫度	-5°C ~ 60°C	-5°C ~ 60°C	-5°C ~ 60°C
操作濕度	10 ~ 90% RH	10 ~ 90% RH	10 ~ 90% RH
輸入電壓	100~240 VAC 50~60Hz	100~240 VAC 50~60Hz	100 - 240VAC 50~60Hz
耗電量	≤180Watts	≤320Watts	≤380Watts
MTPF	50000小時	50000小時	50000小時
輸入介面/端子	DP*1, HDMI*1, USB*2, VGA in*1, AV*1, Audio In*1		
輸出介面/端子	HDMI*1, LAN Out*1, Audio Out*1		
音訊輸入	音訊左/右聲道 (RCA)/3.5mm插孔	音訊左/右聲道 (RCA)/3.5mm插孔	音訊左/右聲道 (RCA)/3.5mm插孔
音訊輸出	音訊左/右聲道 (RCA)/外接喇叭控制	音訊左/右聲道 (RCA)/外接喇叭控制	音訊左/右聲道 (RCA)/外接喇叭控制
螢幕控制	搖控器	搖控器	搖控器
外觀尺寸	1472.48X852.77X88.7 mm	1683.6X970.8X74.5 mm	1931.36X1109.6X73 mm
重量	30kg	34kg	40kg
多媒體整合播放系統	選配		

\*為提供最佳技術與服務，瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。\*產品功能及外觀以實物為準，若規格更正恕不另行通知。