

S系列工業觸控顯示器



4K高畫質



NFC感應



(選配)前置鏡頭
FULL HD廣角



(選配)
麥克風



(選配)
TYPE C 接口



前置強力磁鐵
可放置筆



資料夾



白板夾



瀏覽器



無線投影



更多應用



RADI CLOUD SYSTEM
瑞迪數位雲端管理系統



ALL IN ONE KIOSK
硬體整合服務



EQUIPMENT MANAGEMENT
設備管理



INTERACTIVE NAVIGATION
導覽設備



SYSTEM MANAGEMENT
系統管理



PROGRAM MANAGEMENT
節目管理

S系列工業觸控顯示器

內建電子白板

內建電子白板，一機整合軟硬體，任何環境書寫，流暢光波式多點觸控，可多人多點同步書寫。

多點觸控

在Windows系統下，創新提供40點觸控版本的多點觸控，40支手指同時可書寫、點選打字，適合多人共同使用。

九分割鏡射和網路

- ◆ 手機/平板/桌機無線投影，畫面廣播分享，支援九分割畫面投影共享功能
- ◆ 遠端觸控可設定密碼、可設定分割數量
- ◆ iOS/Android/桌面鏡像功能、投影、交流、互動、演示
- ◆ 可多人同時連接投影、檔案分享
- ◆ 同時投影畫面下，一鍵切換單畫面、全畫面投影
- ◆ 畫面批註&註解書寫互動功能

面板尺寸	65"	75"	86"
解析度	3840 x 2160		
顯示尺寸	1429 x 804 mm	1650 x 928 mm	1895 x 1066 mm
外觀尺寸	1489 x 936 x 104 mm	1711 x 1060 x 104 mm	1962 x 1205 x 102 mm
亮度	450 cd/m ²		
對比度	4000 : 1	5000 : 1	5000 : 1
可視角	178° / 178°		
反應時間	6ms		
操作溫度	0°C ~ 40°C		
操作濕度	10 ~ 80% RH		
輸入電壓	AC 100~240 V、50 / 60 Hz		
耗電量	≤ 180 W	≤ 255 W	≤ 318 W
觸控模組	一體成形(非外掛式)		
訊號輸入	HDMI *2、Touch USB *2、MIC *1、USB2.0 *2、USB3.0 *2、Type-C *2、RS232 *1、RJ45 in *1、Audio in *1、VGA in *1、DP in *1		
訊號輸出	HDMI out *1、RJ45 out *1、COAX out *1、Audio out *1		
圖片支援格式	JPG、JPEG、BMP、PNG		
影片支援格式	AVI、MP4、TS、TRP、MPG、MKV、MOV、RMVB		
聲音支援格式	MP3、WMA、AAC		
觸控點數	免安裝驅動WINDOWS系統40點，安卓系統20點觸控		
觸控方式	手指、觸控筆、非尖銳棒狀物體/可使用螢幕觸控選單選無須遙控器		
鋼化玻璃	AG等級防眩光鋼化玻璃、表面採用抗刮防眩低反光強化玻璃，硬度>9 H(鉛筆硬度試驗)，厚度4 mm		
喇叭	內建20W*20W		
重量	48 kg	54 kg	75.5 kg
內建系統	Android11、8G DDR4、儲存空間64G、WIFI 6 2.4G&5G、802.11AX		
支援系統	觸控-適用系統：Win 10/Linux/Mac/Android/Chrome		
多媒體整合播放系統	選配		