

S系列工業觸控顯示器



4K高畫質



智慧護眼



九分割無線投影



TYPE C 接口



內建電子白板



40多點觸控



RADI CLOUD SYSTEM
瑞迪數位雲端管理系統



ALL IN ONE KIOSK
硬體整合服務



EQUIPMENT MANAGEMENT
設備管理



INTERACTIVE NAVIGATION
導覽設備



SYSTEM MANAGEMENT
系統管理



PROGRAM MANAGEMENT
節目管理

S系列工業觸控顯示器

內建電子白板

內建電子白板，一機整合軟硬體，任何環境書寫，流暢光波式多點觸控，可多人多點同步書寫。

多點觸控

在Windows系統下，創新提供40點觸控版本的多點觸控，40支手指同時可書寫、點選打字，適合多人共同使用。

九分割投影和網路

- ◆ 手機/平板/桌機無線投影，畫面廣播分享，支援九分割畫面投影共享功能
- ◆ 遠端觸控可設定密碼、可設定分割數量
- ◆ iOS/Android/桌面鏡像功能、投影、交流、互動、演示
- ◆ 可多人同時連接投影、檔案分享
- ◆ 同時投影畫面下，一鍵切換單畫面、全畫面投影
- ◆ 畫面批註&註解書寫互動功能

面板尺寸	110"
解析度	3840 x 2160
顯示尺寸	2436 x 1371 mm
外觀尺寸	2499 (W) x 1512 (H) mm
亮度	450 cd/m ²
對比度	1200 : 1(動態對比5000 : 1)
可視角	178° / 178°
反應時間	8 ms
操作溫度	0°C ~ 40°C
操作濕度	10% ~ 80% RH
輸入電壓	AC 100~240 V、50 / 60 Hz
耗電量	≤ 750 W
觸控模組	一體成形(非外掛式)
訊號輸入	HDML *2、Touch USB *2、MIC *1、USB2.0 *2、USB3.0 *2、Type-C *2、RJ45 in *1、RS232 *1、Audio in *1、VGA in *1、DP in *1
訊號輸出	HDMI out *1、RJ45 out *1、COAX out *1、Audio out *1
圖片支援格式	JPG、JPEG、BMP、PNG
影片支援格式	AVI、MP4、TS、TRP、MPG、MKV、MOV、RMVB
聲音支援格式	MP3、WMA、AAC
觸控點數	免安裝驅動WINDOWS系統40點，安卓系統20點觸控
觸控方式	手指、觸控筆、非尖銳棒狀物體/可使用螢幕觸控選單選無須遙控器
鋼化玻璃	AG等級防眩光鋼化玻璃、表面採用抗刮防眩低反光強化玻璃，硬度>9 H(鉛筆硬度試驗)，厚度4 mm
音效	內建20 W*20 W，可另選配20W重低音喇叭2.1
重量	117.4 kg
內建系統	Android11、8G DDR4 + 儲存空間64G、WIFI 6 2.4G/5G、802.11AX、藍芽
支援系統	Win 10/Linux/Mac/Android/Chrome
多媒體整合播放系統	選配

*為提供最佳技術與服務，瑞迪國際保留設計與功能變動之權利。*產品功能及外觀以實物為準，若規格更正恕不另行通知。